



CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA				TXF25C*	TXF35C*	TXF42C*	TXC50C*	TXC60C*	TXC71C*
Capacidad	Refrigeración	(Min.-Nom.-Máx.)	W	1.300-2.500-3.000	1.300-3.300-3.800	1.700-4.200-5.000	1.370-5.100-6.200	1.800-6.230-7.000	2.300-7.100-7.200
	Calefacción	(Min.-Nom.-Máx.)	kcal	1.118-2.210-2.580	1.118-2.837-3.267	1.462-3.612-4.300	1.180-4.385-5.331	1.547-5.356-6.018	1.978-6.106-6.190
Consumo	Refrigeración	(Nominal)	W	757	1.000	1.420	1.550	1.887	2.730
	Calefacción		W	698	940	1.310	1.514	1.680	2.540
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V	I/220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOPcálido / SCOPmedio				6,22 / - / 4,11	6,22 / - / 4,11	6,5 / - / 4,3	6,45 / 5,32 / 4,42	6,40 / 5,38 / 4,24	5,30 / 4,6 / 3,81
Etiqueta energética				A++ / - / A+	A++ / - / A+	A++ / - / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A / A+++ / A
Carga de diseño (Pdesign)				Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración
Consumo energía anual estacional	Calefacción (-10°C)		kW	2,5	3,5	4,2	5	6,21	6,96
	Refrigeración		kWh	2,4	2,33	3,3	3,9	4,1	6,35
				141	197	212	276	340	459
				827	965	1102	1.236	1.354	2.334



UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN SENSIRA				FTXF25C*	FTXF35C*	FTXF42C*	FTXC50C*	FTXC60C*	FTXC71C*
Caudal de aire				Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración	Refrigeración
Velocidades del ventilador		(A/N/B/SB)	m³/min	10,1 / 8,1 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5	11,9 / 8,3 / 6,5 / 4,3	12,2 / 10 / 8,2 / 7,4	20,4 / 16 / 13,6 / 10,2	20,4 / 16 / 13,6 / 10,2
			Nº	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto		mm	286	286	286	288	297	297
	Ancho		mm	770	770	770	770	990	990
	Fondo		mm	225	225	225	234	273	273
Peso				Kg	8,5	9	9,5	13	13
Presión sonora	Refrigeración	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	44 / 35 / 27 / 20	45 / 39 / 33 / 29	46 / 42 / 38 / 30	46 / 42 / 38 / 30
	Calefacción		dBA	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	40 / 35 / 29 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	42 / 39 / 34 / 31
Nivel de potencia acústica				dBA	55	58	57	60	60

UNIDADES EXTERIORES				RXF25C*	RXF35C*	RXF42C*	RXC50C*	RXC60C*	RXC71C*
Tipo de compresor				SWING	SWING	SWING	SWING	SWING	SWING
Refrigerante R-32				kg / TCO _{eq} / PCA	0,55 / 0,37 / 675	0,7 / 0,48 / 675	0,75 / 0,5 / 675	1,0 / 0,675 / 675	1,10 / 0,74 / 675
Dimensiones	Alto		mm	550	550	550	615	615	695
	Ancho		mm	658	658	658	845	845	930
	Fondo		mm	275	275	275	300	300	350
Peso				Kg	26	28	39	39	45
Presión sonora	Refrigeración	Alto	dBA	46	48	50	51	54	54
	Calefacción		dBA	47	48	48	48	49	49
Nivel de potencia acústica				dBA	60	62	65	66	69

Nota: estas unidades estarán disponibles próximamente, hasta entonces se suministrarán los conjuntos TXF25-35B y TXC50-60-71B.

MODELO	TXF25C*	TXF35C*	TXF42C*	TXC50C*	TXC60C*	TXC71C*
Longitud máxima de tubería (L)	m	15	15	30	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)	m	12	12	20	20	20

* Información preliminar.



Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en Gestión Medioambiental ISO 14001 que garantiza la protección y cuidado por el medio ambiente frente al impacto potencial de nuestras actividades, productos y servicios.



Los productos Daikin manufacturados en la fábrica de Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) están certificados por ISO9001. ISO9001 es una garantía de calidad tanto para el diseño como para el desarrollo, la fabricación y la instalación de los productos y servicios relativos al mismo.



Los productos Daikin son conformes con los requisitos legales establecidos por la Unión Europea y pueden comercializarse dentro del Espacio Económico Europeo.



ISO 14001 certifica que "Daikin Europe N.V." dispone de un efectivo sistema de gestión medioambiental con el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto potencial de sus procesos de fabricación, productos y servicios a la vez que contribuye a la conservación global del medio ambiente. Daikin se ha convertido en una de los primeros fabricantes en recibir dicha certificación.



DAIKIN Europe participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.

C/ Vía de los Poblados 1
Parq. Emp. Alvento Edificio A y B, Planta 4ª
28033 Madrid
www.daikin.es
Teléfono de información 900 800 867

La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos y no constituye una oferta vinculante para Daikin AC Spain, S.A. Daikin AC Spain, S.A. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente la totalidad, precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y de los productos y servicios presentados en dicho documento. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Daikin AC Spain, S.A. se exime totalmente de cualquier responsabilidad por cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se produzca o esté relacionado con la utilización y/o interpretación de esta publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin AC Spain, S.A.