

Unidades exteriores Multi R-32 **R-32**
Inverter / Doméstico



2MXM40M/2MXM50M9



3MXM40N



3MXM52-68N



4MXM68-80N



5MXM90N



UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXM40M ^(2x1)	2MXM50M9 ^(2x1)	3MXM40N ^(3x1)	3MXM52N ^(3x1)	3MXM68N ^(3x1)	4MXM68N ^(4x1)	4MXM80N ^(4x1)	5MXM90N ^(5x1)
Capacidad	Refrig. / Calef. / Nominal	W		4.000 / 4.200	5.000 / 5.600	4.000 / 4.600	5.200 / 6.800	6.800 / 8.600	6.800 / 8.600	8.000 / 8.600	9.000 / 10.000
Consumo	Refrig. / Calef. / Nominal	W		968 / 976	1.185 / 1.365	870 / 973	1.229 / 1.566	1.925 / 2.183	1.681 / 1.934	2.050 / 2.270	2.282 / 2.358
Caudal de aire	Refrig. / Nominal	m³/min		33,0	34,0	42,0	42,0	42,5	42,5	45,2	49,1
Conexiones de tuberías	Líquido / Gas	mm		ø 6,4 x 2 / ø 9,5 x 2	ø 6,4 x 2 / ø 9,5 x 1, 12,7 x 1	ø 6,35 x 3 / ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 6,35 x 3 / ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 6,35 x 3 / ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	ø 6,35 x 4 / ø 9,5 x 2, 12,7 x 2	ø 6,35 x 4 / ø 9,5 x 1, 12,7 x 1, 15,9 x 2	ø 6,35 x 5 / ø 9,5 x 2, 12,7 x 1, 15,9 x 2
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,8 / 675	1,80 / 1,2 / 675	1,80 / 1,2 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,00 / 1,4 / 675	2,40 / 1,6 / 675	2,40 / 1,6 / 675
Dimensiones	Alto	mm		550	550	734	734	734	734	734	734
	Ancho	mm		840	840	958	958	958	958	958	958
	Fondo	mm		285	285	320	320	340	340	340	340
Nivel de potencia acústica		dBa		60	60	59	59	61	61	61	64
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			8,53 / 4,64	8,67 / 4,61	8,55 / 4,65	8,50 / 4,60	7,57 / 4,24	7,93 / 4,42	7,80 / 4,75	7,77 / 4,66
Etiqu. efec. estac.	Refrigeración / Calefacción			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración / Calefacción (-10°C)	kW		4,00 / 3,20	4,50 / 4,10	4,00 / 5,00	5,20 / 5,00	6,80 / 5,30	6,80 / 5,80	8,00 / 6,23	9,00 / 6,46
Ejemplo combinaciones				20 + 20	25 + 25	15 + 15 + 15	20 + 20 + 20	35 + 35 + 35	20+20+25+25	25+25+35+35	25+25+35+35+35

Nota: Verificar combinaciones en el catálogo técnico correspondiente a la unidad.

MODELO	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Precio	€ 1.229,00 €	€ 1.365,00 €	€ 1.455,00 €	€ 1.680,00 €	€ 2.030,00 €	€ 3.170,00 €	€ 3.835,00 €	€ 4.680,00 €

MODELO	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m 30	m 30	m 50	m 50	m 50	m 60	m 70	m 75
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	m 15	m 15	m 15	m 15	m 15	m 15	m 15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2,...)	m 20	m 20	m 25	m 25	m 25	m 25	m 25	m 25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m 7,5	m 7,5	m 7,5	m 7,5	m 7,5	m 7,5	m 7,5	m 7,5

UNIDADES INTERIORES R-32	FTXJ-MW/S				FTXM-M					CTXM-M	FDXM-F3				FBA-A			FFA-A				FCAG-A			CHYHBH-AV32		
	20	25	35	50	20	25	35	42	50	15	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	05	08	
2MXM40M	•	•	•		•	•	•			•	•	•															
2MXM50M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•							
3MXM40N	•	•	•		•	•	•			•	•	•						•	•							•	
3MXM52N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•					•	•	•
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

NOTA
Indicación del rendimiento estacional SEER / SCOP según EN14825.

Unidades Interiores Multi Inverter R-32

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN EMURA			FTXJ20MW	FTXJ20MS	FTXJ25MW	FTXJ25MS	FTXJ35MW	FTXJ35MS	FTXJ50MW	FTXJ50MS
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	303 x 998 x 212	303 x 998 x 212	303 x 998 x 212	303 x 998 x 212	303 x 998 x 212	303 x 998 x 212	303 x 998 x 212	303 x 998 x 212
Peso		Kg	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB)	dBA	38 / 32 / 25 / 19	38 / 32 / 25 / 19	38 / 32 / 25 / 19	38 / 32 / 25 / 19	45 / 34 / 26 / 20	45 / 34 / 26 / 20	46 / 40 / 35 / 32	46 / 40 / 35 / 32
	Calef. (A/N/B/SB)		40 / 34 / 28 / 19	40 / 34 / 28 / 19	41 / 34 / 28 / 19	41 / 34 / 28 / 19	45 / 37 / 29 / 20	45 / 37 / 29 / 20	47 / 41 / 35 / 32	47 / 41 / 35 / 32
Precio	Unidad	€	727,00 €	874,00 €	754,00 €	911,00 €	846,00 €	1.015,00 €	1.270,00 €	1.530,00 €


Nota: el control WIFI BRP069B41 de las unidades Emura R-32 viene incluido con la unidad interior, no es necesario pedirlo aparte.



UNIDADES INTERIORES DE PARED SERIE M				CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm		270 x 810 x 297	294 x 811 x 272	294 x 811 x 272	294 x 811 x 272	294 x 811 x 272	300 x 1040 x 295
Peso		Kg		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	14,5
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	33 / 25 / 19	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21	46 / 37 / 34
	Calefacción			34 / 26 / 20	39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	45 / 36 / 33
Precio	Unidad	€	€	440,00 €	442,00 €	446,00 €	448,00 €	609,00 €	957,00 €
Control Wifi	BRP069B41 (opcional)	€	€	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €



UNIDADES DE CONDUCTOS FDXM-F3			FDXM25F3*	FDXM35F3*	FDXM50F3*	FDXM60F3*
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1.150 x 620	200 x 1.150 x 620
Peso		Kg	21,0	21,0	28,0	28,0
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 27	35 / 27	38 / 30	38 / 30
Precio	Unidad	€	877,00 €	1.057,00 €	1.266,00 €	1.401,00 €
Control MULTIFUNCIÓN (1) (por cable)	BRC1E53A(2)	€	148,00 €	148,00 €	148,00 €	148,00 €
Filtro autolimpiable (opcional)		€	BAE20A62 630,00 €	BAE20A62 630,00 €	BAE20A102 705,00 €	BAE20A102 705,00 €



(1): El Control Multifunción es necesario cuando se instala el filtro autolimpiable.

UNIDADES DE CONDUCTOS BAJA SILUETA FBA-A			FBA35A*	FBA50A*	FBA60A*
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1.000 x 800
Peso		Kg	28,0	28,0	35,0
Presión sonora (B)	Refrig./Calef.	dBA	35 / 37	35 / 37	30 / 31
Precio	Unidad	€	733,00 €	750,00 €	821,00 €
Control MULTIFUNCIÓN (por cable)	BRC1E53A(2)	€	148,00 €	148,00 €	148,00 €



UNIDADES DE CASSETTE INTEGRADO FFA-A			FFA25A*	FFA35A*	FFA50A*	FFA60A*
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
	Panel	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Peso	Unidad / Panel	Kg	16,0 / 2,7	16,0 / 2,7	17,5 / 2,7	17,5 / 2,7
Presión sonora (A/B)	Refrigeración	dBA	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
	Calefacción		31 / 27	31 / 27	33 / 28	
Precio	Unidad	€	426,00 €	486,00 €	436,00 €	671,00 €
	Panel: BYFQ60CW	€	338,00 €	338,00 €	338,00 €	338,00 €
Control sin cable	BRC7F530W	€	173,00 €	173,00 €	173,00 €	173,00 €



UNIDADES DE ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A			FCAG35A*	FCAG50A*	FCAG60A*
Dimensiones	Al.xAn.xF.	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
	Panel	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Peso	Unidad / Panel	Kg	18,0 / 5,4	19,0 / 5,4	19,0 / 5,4
Presión sonora (A/B)	Refrig./Calef.	dBA	31 / 27	31 / 27	33 / 28
			31 / 27	31 / 27	
Precio	Unidad	€	509,00 €	458,00 €	705,00 €
	Panel: BYCQ140D	€	392,00 €	392,00 €	392,00 €
Control sin cable	BRC7FA532F	€	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Control MULTIFUNCIÓN (1) (por cable) opcional	BRC1E53A(2)	€	148,00 €	148,00 €	148,00 €
SELF CLEANING CASSETTE (panel autolimpiable) opcional	BYCQ140DG9	€	788,00 €	788,00 €	788,00 €



(1): El Control Multifunción es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.

(1) El Control Multifunción es necesario cuando se instala el Self Cleaning Cassette.

(2) BRC1E53A hasta fin de existencias. Después se suministrará el BRC1H519 (disponible a partir de julio de 2018).

Con las interiores de conductos FDXM-F3 y FBA-A es obligatorio incluir un mando. Con las interiores de cassette FFA-A y FCAG-A es obligatorio incluir el panel y mando.