



5 AÑOS
GARANTÍA
* EN EL COMPRESOR



GAS
R-32



EFICIENCIA
ENERGÉTICA A+++/A++



CONTROL
WIFI



SUPER COOL



MODO SLEEP



I FEEL




REINICIO
AUTOMÁTICO



DISPLAY LED



DIMMER



SMART




TIMER



ROOM CARD
CONTROL (OPCIONAL)



4 FILTROS EN 1



FILTRO DE ALTA
DENSIDAD



| SERIE ENERGY | | ENERGY 09 | ENERGY 12 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Modelos | | TQ25XE0B | TQ35XE0B |
| Potencia Frigorífica | Frig/h | 2236(860-3010) | 3010(1032-3956) |
| | W | 2600(1000-3500) | 3500(1200-4600) |
| Potencia Calorífica | Kcal/h | 2580(860-3440) | 3526(1376-4042) |
| | W | 3000(1000-4000) | 4100(1600-4700) |
| Ratio Ahorro Energético (SEER/SCOP) | frio/calor | 8,5/4,6 | 8,5/4,6 |
| Clase Energética | Frío/Calor | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Eliminación Humedad | L/H.r | 0,9 | 1,2 |
| Caudal de Aire | m3/h | 600 | 620 |
| EER en Frío | W/W | 4,73 | 4,40 |
| COP en Calor | W/W | 4,20 | 3,90 |
| Intensidad Absorbida | A | 8 | 8 |
| Refrigerante | | R32 | R32 |
| Precarga de Refrigerante | g | 910 | 1030 |
| Carga Adicional | g/m | 20 | 20 |
| Nivel sonoro unidad interior - Presión sonora | dB (A) | 39/38/36/34/31/28 | 40/38/36/34/31/28 |
| Nivel sonoro unidad exterior - Presión sonora | dB (A) | 47/53 | 47/53 |
| Alimentación Eléctrica | | | |
| Voltage, Frecuencia, Fase | V | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
| Consumo eléctrico | Frío (A) | 2,5 | 3,5 |
| | Calor (A) | 3,2 | 4,6 |
| Diámetro Tubería | | | |
| Líquido | | 1/4 | 1/4 |
| Gas | | 3/8 | 3/8 |
| Distancias Máximas permitidas | Total/ Vertical | 15/7 | 15/7 |
| Otras Características | | | |
| Display Panel Frontal (con control de luminosidad y apagado) | | LED | LED |
| Mando a distancia (pantalla LED) | | SI | SI |
| Panel extraíble y lavable | | SI | SI |
| Filtro extraíble para limpieza | | SI | SI |
| Programación 24 horas | | SI | SI |
| 3 velocidades de ventilador y control automático | | SI | SI |
| Lama vertical con movimiento automático | | SI | SI |
| Lama horizontal con movimiento automático | | SI | SI |
| Modo Sleep | | SI | SI |
| Modo smart | | SI | SI |
| Super Function | | SI | SI |
| Arranque Automático | | SI | SI |
| Modo Silencio (19db) | | SI | SI |
| Selección sentido bandeja desague (Izquierda-Derecha) | | Mando a distancia | Mando a distancia |
| Other | | | |
| Dimensiones Unidades AnchoxAltoxFondo (mm) | Unidad Interior | 907×270×210 | 907×270×210 |
| | Unidad Exterior | 815×585×280 | 815×585×280 |
| Peso Neto Unidades (Kg) | Unidad Interior | 8.5 | 8.5 |
| | Unidad Exterior | 36 | 37 |